

# Kombi-Aufsteckfräsdorne

## Anwendung:


Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- und Quernut.

SK DIN 69871 ISO 7388-1 

DIN 6358 RL ≤5µm



Mittlere Ausführung



Mittlere Ausführung

## SCHÜSSLER

Feingewuchtet, Restunwucht ≤ 1 gmm.

**21 1308** Ø-16 – 27 mm A = 55 mm, kurz  
Ø-32 mm A = 60 mm, kurz

G 2,5  
25.000  
min<sup>-1</sup> Form AD/B

**21 1315** A = 100 mm, mittel

G 2,5  
25.000  
min<sup>-1</sup> Form AD/B

**21 1323** A = 160 mm, extra-lang

G 2,5  
25.000  
min<sup>-1</sup> Form AD/B

## IMATEC

**21 1310** Ø-16 – 27 mm A = 55 mm, kurz  
Ø-32 – 40 mm A = 60 mm, kurz

G 6,3  
15.000  
min<sup>-1</sup> Form AD

**21 1320** A = 100 mm, mittel

G 6,3  
15.000  
min<sup>-1</sup> Form AD

**21 1322** A = 130 mm, lang

G 6,3  
15.000  
min<sup>-1</sup> Form AD

**21 1324** A = 160 mm, extra-lang

G 6,3  
15.000  
min<sup>-1</sup> Form AD

**21 1326** A = 200 mm, super-lang

G 6,3  
15.000  
min<sup>-1</sup> Form AD/B

Bez.-Nr.	SK	SCHÜSSLER A = 55	IMATEC A = 55	SCHÜSSLER A = 100	IMATEC A = 100	IMATEC A = 130	SCHÜSSLER A = 160	IMATEC A = 160	IMATEC A = 200	d mm	D mm	L3 mm
		Bestell-Nr. <b>21 1308</b> €	Bestell-Nr. <b>21 1310</b> €	Bestell-Nr. <b>21 1315</b> €	Bestell-Nr. <b>21 1320</b> €	Bestell-Nr. <b>21 1322</b> €	Bestell-Nr. <b>21 1323</b> €	Bestell-Nr. <b>21 1324</b> €	Bestell-Nr. <b>21 1326</b> €			
...0100	40	79,70	45,60	84,40	58,30	63,70	118,70	69,00	130,50	16	32	17
...0200	40	80,70	46,70	86,20	59,40	65,80	123,30	71,10	135,80	22	40	19
...0300	40	87,20	46,70	88,10	60,50	66,80	128,00	72,10	142,20	27	48	21
...0400	40	90,90	52,00	90,90	62,60	67,90	140,00	74,30	156,00	32	58	24
...0500	40	-	59,40	-	66,80	69,00	-	116,70	170,80	40	70	27
...0600	50	-	63,70	-	75,30	80,60	-	141,10	168,70	16	32	17
...0700	50	119,60	63,70	128,90	75,30	82,80	163,20	144,30	175,00	22	40	19
...0800	50	119,60	64,70	136,30	76,40	82,80	173,40	149,60	180,40	27	48	21
...0900	50	128,90	66,80	143,70	77,40	87,00	181,70	159,10	192,00	32	58	24
...1000	50	142,80	74,30	166,90	83,80	93,40	198,40	174,00	201,60	40	70	27
		(2060)	(2105)	(2060)	(2105)	(2105)	(2060)	(2105)	(2105)			

Hinweis: Schaftausführung JIS B (MAS BT) ab Herstellerwerk lieferbar.

Passende Anzugsbolzen finden Sie ab Bestell-Nr.: 21 1420 0100 Seite 2/39



Passende Schlüssel für Anzugsschrauben finden Sie ab Bestell-Nr.: 21 2480 1300 Seite 2/74



Passende Anzugsschrauben finden Sie ab Bestell-Nr.: 21 2475 1600 Seite 2/74



Passende Mitnehmerringe finden Sie ab Bestell-Nr.: 21 2485 1600 Seite 2/74

