

Fächerschleifscheiben POLIFAN®-STRONG

- Schnelles Schleifen durch konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn
- Extrem hohe Standzeit
- Größtmögliche Abtragsmengen



Körnung 36: optimal geeignet für hohen Abtrag, z. B. Schweißnahtbearbeitung.

Körnung 50: optimal geeignet für Kantenbearbeitung, z. B. Anfasen.

45 2300 Zirkonkorund für Stahl.

45 2301 Keramikkorn für Edelstahl (INOX), Nickel- und Kobaltbasislegierungen.



Bez.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Zirkonkorund	Keramikkorn	Körnung	Drehzahl max. min ⁻¹	
		Bestell-Nr. 45 2300 €	Bestell-Nr. 45 2301 €			
...1253	125	12,60	12,40	36	12200	10
...1255	125	12,60	12,40	50	12200	10
		(4708)	(4708)			

Fächerschleifscheiben Zirkonkorund

- Gerade und konische Form
- Mit Normbohrung 22,23 mm



Vielseitiges Schleifwerkzeug mit fächerartig angeordneten Schleifgewebe-Lamellen.

- Zur Bearbeitung von Stahl und INOX
- Für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung

45 2305 PFERD, gerade Form.

45 2310 PFERD, konische Form.

45 2313 RASTA, gerade Form.

45 2314 RASTA, konische Form.

45 2315 IMATEC, gerade Form.

45 2320 IMATEC, konische Form.



Bez.-Nr.	Scheiben-Ø mm	PFERD gerade	PFERD konisch	RASTA gerade	RASTA konisch	IMATEC gerade	IMATEC konisch	Körnung	Drehzahl max. min ⁻¹	
		Bestell-Nr. 45 2305 €	Bestell-Nr. 45 2310 €	Bestell-Nr. 45 2313 €	Bestell-Nr. 45 2314 €	Bestell-Nr. 45 2315 €	Bestell-Nr. 45 2320 €			
...1154	115	5,22	5,45	2,94	2,94	2,15	2,15	40	13300	10
...1156	115	5,45	5,45	2,94	2,94	2,15	2,15	60	13300	10
...1158	115	-	5,22	2,94	2,94	2,15	2,15	80	13300	10
...1159	115	-	-	-	-	-	2,15	120	13300	10
...1254	125	5,70	6,00	3,43	3,35	2,60	2,60	40	12200	10
...1256	125	5,70	5,70	3,43	3,35	2,60	2,60	60	12200	10
...1258	125	-	5,70	3,43	3,35	2,60	2,60	80	12200	10
...1259	125	-	-	-	3,35	-	-	120	12200	10
		(4708)	(4708)	(4611)	(4611)	(4611)	(4611)			

Fächerschleifscheiben Keramikkorn

- Konische Form
- Mit Normbohrung 22 mm
- Sehr aggressive und konstante Abtragsleistung
- Hoher und schneller Materialabtrag
- Verbessertes kühles Schleifverhalten / geringere Wärmeentwicklung



45 2322 • Zur Bearbeitung von Feingussteilen (Edelstahl, Cobalt Chrom), schwer zerspanbare Materialien und Schweißnähte

Bez.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Bestell-Nr. 45 2322 €	Körnung	Drehzahl max. min ⁻¹	
		...1254			
...1256	125	4,58	60	12200	10
		(4611)			

