

Finish-Fächerschleifscheiben

• Mit Normbohrung 22,2 mm

Im Schleifvlies sind die Schleifkörner gleichmäßig eingebettet. Somit ist ein konstanter Schliff während des gesamten Einsatzes möglich.

IMATEC

45 2330 Mit Schleifvlies.

- Zur feinen Oberflächenendbearbeitung
- Zur Metallbearbeitung und zur Bearbeitung von rostfreien Stählen im Apparate- und Behälterbau, Automobilbau, Formenbau sowie in der Werkzeugindustrie

45 2335 Schleifvlies kombiniert mit Schleifleinen.

- Zum Strukturieren und für Anwendungen mit geringem Materialabtrag
- Auch zum leichten Entgraten und Finishen in nur einem Arbeitsgang
- Erzielt ein gebürstetes Finish



Bez.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Vlies	Vlies/Leinen	Körnung		Drehzahl max. min ⁻¹	📦
		Bestell-Nr. 45 2330	Bestell-Nr. 45 2335	452330	452335		
...0100	115	10,50	12,20	A-Medium	A80-Medium	8500	5
...0200	115	10,50	12,20	A-Fine	A150-Fine	8500	5
...0300	115	10,50	12,20	A-Very fine	A240-Very Fine	8500	5
...0400	125	11,30	13,30	A-Medium	A80-Medium	7700	5
...0500	125	11,30	13,30	A-Fine	A150-Fine	7700	5
...0600	125	11,30	13,30	A-Very fine	A240-Very Fine	7700	5

(4611)

(4611)

Verpresste Vlieskompaktscheiben

3S F (mittelweich)

- Entfernen von dünnen Schweißnähten, Rost, Anlauffarben
- Leichtes Entgraten von Kanten
- Überblenden von Kratzern

6A M (mittelhart)

- Entfernen von Schweißpunkten und Kratzern
- Entgraten von Kanten
- Schleifen von Schweißnähten

45 2336 • Mit Fiberglasrücken

- Bohrung 22 mm
- Breite 12,5 mm

45 2337 • Bohrung 22,2 mm

- Breite 6,4 mm


IMATEC

Bez.-Nr.	Scheiben-Ø mm	22 mm Fiberglas- rücken	22,2 mm	Härtegrad	Drehzahl max. min ⁻¹	📦
		Bestell-Nr. 45 2336	Bestell-Nr. 45 2337			
...0100	115	21,10	-	3S F (mittelweich)	11000	10
...0200	127	-	17,90	3S F (mittelweich)	10000	10
...0300	127	-	19,10	6A M (mittelhart)	10000	10

(4703)

(4703)

Andere Abmessungen und Härtegrade auf Anfrage.



Gewickelte Vlieskompaktscheiben

45 2338 • Entfernen von Graten, Rost, Kratzern, Anlauffarben

- Überblenden von Schweißnähten
- Finisharbeiten

Härtegrad 7S F: Für leichte bis mittlere Entgratarbeiten.

Härtegrad 9S F: Für schwere Entgratarbeiten mit dicken Graten.

Bez.-Nr.	Ø x Breite mm	Bestell-Nr. 45 2338	Härtegrad	Bohrung Ø mm	Drehzahl max. min ⁻¹	📦
...0100	152,4 x 25,4	79,70	7S F	25,4	6000	2
...0200	152,4 x 25,4	79,70	9S F	25,4	6000	2

(4703)


IMATEC