

Wasserpumpenzangen mit durchgestecktem Gelenk

DIN · ISO 8976

- Zum sicheren Halten von Rohren und Flachmaterial, auch für 4-kant- und 6-kant-Verschraubungen
- **Selbstklemmend am Werkstück**

- **7-fach verstellbar (10" + 12")**
- Induktiv gehärtete Greifflächen
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, vergütet



61 0605 ..., Kopf und Gelenk poliert

Bez.-Nr.	Länge mm	VBW	IMATEC	Greifweite max. mm
		Bestell-Nr. 61 0605 €	Bestell-Nr. 61 0610 €	
...0160	150	33,70	-	17
...0175	175	-	8,89	28
...0250	250	40,30	9,02	32
		(6103)	(6112)	



61 0610 ..., Kopf und Gelenk geschliffen

Bez.-Nr.	Länge mm	VBW	IMATEC	Greifweite max. mm
		Bestell-Nr. 61 0605 €	Bestell-Nr. 61 0610 €	
...0300	300	-	18,00	42
...0315	315	67,80	-	40
		(6103)	(6112)	

Werkzeug-Sets

- 61 0615**
- Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel
 - Abmessungen (B x H x T) 170 x 370 x 40 mm

Bez.-Nr.	Typ	Bestell-Nr. 61 0615 €	Satz-Inhalt Stück	Bestehend aus:
...0100	Bestseller-Paket	54,20	3-teilig	Kombizange 180 mm, Seitenschneider 160 mm, Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange 250 mm
...0200	Cobra®-Paket	73,70	3-teilig	Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange je 1x 180 mm, 250 mm, 300 mm
...0300	Alligator®-Paket	58,50	3-teilig	Alligator® Wasserpumpenzange je 1x 180 mm, 250 mm, 300 mm
		(6101)		



Wasserpumpenzangen mit durchgestecktem Gelenk „Alligator®“

DIN · ISO 8976

- **Selbstklemmend** an Rohren und Muttern – kein Abrutschen am Werkstück
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen ca. 61 HRC
- **9-fach verstellbar**
- Werkstoff: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



61 0620 ..., Kopf poliert



61 0630 ..., Kopf verchromt



61 0625 ..., Kopf verchromt



61 0635 ..., Kopf verchromt

Bez.-Nr.	Länge mm	Bestell-Nr. 61 0620 €	Bestell-Nr. 61 0625 €	Bestell-Nr. 61 0630 €	Bestell-Nr. 61 0635 €	Greifweite SW mm	Greifweite Rohre Zoll
...0180	180	15,60	22,70	22,30	-	36	1 1/2
...0250	250	16,50	23,50	25,50	28,80	46	2
...0300	300	24,70	-	34,90	-	60	2 3/4
...0400	400	47,70	-	-	-	90	3 1/2
		(6101)	(6101)	(6101)	(6101)		