

Wasserpumpenzange „Cobra®“ matic

61 0659 DIN · ISO 8976
Alle Merkmale wie die „Cobra®“.



Besonderheiten:

- Automatische Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Durch die geschützt liegende Feder schnell die Zange bei Betätigung des Druckknopfes (**Einhandbedienung!**) selbsttätig zu



61 0659 0250, Kopf poliert

Bez.-Nr.	Länge mm	Bestell-Nr. 61 0659 €	Greifweite SW mm	Rohre Zoll	Einstell- positionen
...0250	250	25,10	46	50	25
...0255	Ersatzfeder	3,62	-	-	-

(6101)



...0255

Wasserpumpenzangen-Set „Cobra®“

61 0660 • Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
• Mit Klettverschluss



Bez.-Nr.	Satz-Inhalt Stück	Bestell-Nr. 61 0660 €	Bestehend aus:
...0100	5-teilig	121,00	Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange je 1x125 mm, 150 mm, 180 mm, 250 mm und 300 mm

(6101)



Wasserpumpenzangen mit Rillengelenk

DIN · ISO 8976

- Leichtes, geschmeidiges Einrasten durch gefrästen Drehteller in 5 verschiedenen Positionen
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern
- Werkstoff: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen ca. 61 HRC



61 0670 KNIPEX 8901 · Griffe mit Kunststoff überzogen.

61 0675 KNIPEX 8903 · Griffe mit Kunststoff überzogen.

61 0680 KNIPEX 8905 · Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen.



61 0670 ..., Kopf poliert



61 0675 ..., Kopf verchromt



61 0680 ..., Kopf verchromt

Bez.-Nr.	Länge mm	Bestell-Nr. 61 0670 €	Bestell-Nr. 61 0675 €	Bestell-Nr. 61 0680 €	Greifweite SW mm	Greifweite Rohre Zoll
...0250	250	14,80	20,70	25,20	36	1 5/16

(6101) (6101) (6101)

Wasserpumpenzange mit Gleitgelenk

- 10-fache Feineinstellung ohne „Knopfdruck“ mittels Zangen-griffen direkt am Werkstück
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern, **Einhandbedienung**



61 0682 Griffe mit Kunststoff überzogen.

Bez.-Nr.	Länge mm	Bestell-Nr. 61 0682 €	Greifweite SW mm
...0250	250	17,00	40

(6225)



61 0682..., Kopf poliert