

## Flachrundzangen mit Schneide · Storchschnabelzangen

### DIN · ISO 5745

- Hochbelastbare, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange Backen, **40° abgewinkelt**
- Greifflächen gezahnt
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet ca. 61 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



61 0885 ..., Kopf poliert



61 0889 ..., Kopf poliert



61 0893 ..., Kopf verchromt



61 0896 ..., Kopf verchromt



61 0898 ..., Kopf verchromt

| Bez.-Nr.       | Länge<br>mm | KNIPEX<br>Bestell-Nr.<br><b>61 0885</b><br>€ | KNIPEX<br>Bestell-Nr.<br><b>61 0889</b><br>€ | KNIPEX<br>Bestell-Nr.<br><b>61 0893</b><br>€ | KNIPEX<br>Bestell-Nr.<br><b>61 0896</b><br>€ | IMATEC<br>Bestell-Nr.<br><b>61 0898</b><br>€ | Schneidwerte:<br>mittelh. Draht<br>mm | Schneidwerte:<br>harter Draht<br>mm |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>...0200</b> | 200         | <b>19,60</b><br>(6101)                       | <b>21,90</b><br>(6101)                       | <b>25,90</b><br>(6101)                       | <b>29,00</b><br>(6101)                       | <b>13,10</b><br>(6225)                       | 3,2                                   | 2,2                                 |

## Telefonzangen ohne Schneide

### DIN · ISO 5745

- Greifflächen kreuzgezahnt
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Besonders schlanke, feine Spitzen; auch als Löt-Spitz-  
zange zu verwenden.



61 0904 ..., Kopf poliert



61 0907 ..., Kopf verchromt

| Bez.-Nr.       | Länge<br>mm | Bestell-Nr.<br><b>61 0904</b><br>€ | Bestell-Nr.<br><b>61 0907</b><br>€ | Backenlänge<br>mm |
|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>...0160</b> | 160         | <b>17,60</b><br>(6101)             | <b>21,60</b><br>(6101)             | 54                |

## Kraft-Telefonzangen

- Geschmiedet, Made in Germany
- **Ergonomische Kopfform 25° gekröpft**
- Vorteilhafte Anwendung in allen Lagen
- Schlanke Kopfform, hebeloptimiertes Kraftgelenk
- Gehärtete Präzisionsschneide



61 0909 ..., Kopf poliert



61 0911 ..., Kopf poliert

| Bez.-Nr.       | Länge<br>mm | Bestell-Nr.<br><b>61 0909</b><br>€ | Bestell-Nr.<br><b>61 0911</b><br>€ | Schneidwerte:<br>mittelh. harter Piano-<br>Draht Draht draht<br>mm mm mm |     |     |
|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>...0220</b> | 220         | <b>21,70</b><br>(6225)             | <b>24,70</b><br>(6225)             | 3,0                                                                      | 2,0 | 1,4 |

## Langbeckzangen ohne Schneide, flache Backen

### DIN · ISO 5745

- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Greifflächen glatt



61 0913 ..., Kopf poliert



61 0916 ..., Kopf verchromt



61 0919 ..., Kopf verchromt

| Bez.-Nr.       | Länge<br>mm | Bestell-Nr.<br><b>61 0913</b><br>€ | Bestell-Nr.<br><b>61 0916</b><br>€ | Bestell-Nr.<br><b>61 0919</b><br>€ | Backenlänge<br>mm |
|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>...0140</b> | 140         | <b>13,60</b><br>(6101)             | <b>18,90</b><br>(6101)             | -                                  | 42,0              |
| <b>...0160</b> | 160         | <b>14,00</b><br>(6101)             | <b>19,80</b><br>(6101)             | <b>21,80</b><br>(6101)             | 46,5              |
| <b>...0190</b> | 190         | <b>16,10</b><br>(6101)             | <b>21,80</b><br>(6101)             | -                                  | 50,0              |