

## Schonbackenaufnahmen und Einsätze

- 66 4210** Backenaufnahmen ohne Einsätze Nr. 47/0.  
**66 4212** Fiber-Einsätze Nr. 47/11.  
**66 4214** Nylon-Einsätze Nr. 47/21.  
**66 4216** Alu-Einsätze Nr. 47/31.



Bez.-Nr.	Backenbreite mm	47/0 Bestell-Nr. <b>66 4210</b> €/VE	47/11 Bestell-Nr. <b>66 4212</b> €/VE	47/21 Bestell-Nr. <b>66 4214</b> €/VE	47/31 Bestell-Nr. <b>66 4216</b> €/VE	
...0100	100	17,80	10,70	7,45	10,40	1 Paar
...0125	125	20,80	11,60	9,51	12,50	1 Paar
...0135	135	22,30	12,20	10,40	13,40	1 Paar
...0150	150	23,80	13,70	11,90	14,90	1 Paar
		(6603)	(6603)	(6603)	(6603)	

## Drehwendespanner

Feinmechaniker-Schraubstock mit auswechselbaren Alu-Backen. Jedes Werkstück wird sicher eingespannt und in der optimalen Position festgehalten.

- 66 4226** Modell A zum stationären Aufschrauben auf die Werkbank.  
 Grundplatte 75 x 96 mm (46 mm Backenbreite).  
 Grundplatte 121 x 148 mm (80 mm Backenbreite).  
**66 4228** Modell B mit Klemmbügel zum Ankleben an Werkbankplatten bis 80 mm Stärke.

Bez.-Nr.	Backenbreite mm	Modell A Bestell-Nr. <b>66 4226</b> €	Modell B Bestell-Nr. <b>66 4228</b> €	Spannweite mm	Spanntiefe mm
...0046	46	119,50	119,50	70	35
...0080	80	278,00	278,00	110	52
		(6605)	(6605)		

Drehwendespanner mit Kunststoff- oder Stahlbacken auf Anfrage lieferbar.



## Blech- und Rundstahlscheren

Stabile Scherenkörper aus vergütetem Stahl, schwingender, spielfreier Messerschlitten, Messer aus besonderem Werkzeugstahl, spezialgehärtet und geschliffen, Hebelarm mit Gewichtsausgleichfeder als Unfallschutz, sämtliche Drehbolzen nachstellbar, alle Modelle mit stufenlos einstellbarem Niederhalter.

- 66 4255** 0100–...0300 Standardscheren für Stahlblech, Flach- und Rundstahl.  
 ...0400 Langmesser-Schere.



**IMATEC**

Bez.-Nr.	Modell	Bestell-Nr. <b>66 4255</b> €	Messerlänge mm	Schneidleistung: Stahlblech mm	Schneidleistung: Flachstahl mm	Schneidleistung: Rundstahl mm
...0100	2 BR 4	118,00	120	4	50 x 4	11
...0200	2 BR 5	130,00	150	5	50 x 5	11
...0300	2 BR 6	181,00	180	6	70 x 6	13
...0400	3 BR/4-300	395,00	300	5	70 x 4	13

(6608)