

## YOGA GRID® Bodenrost

Einsatzort: Außen- und Innenbereiche, auch für große Flächen, Kommissionierungs-, Paketier-, und Montageplätze, geeignet für feuchte, nasse und trockene Arbeitsbereiche.

- 73 0603**
- Bodenrost besteht aus 100% recyclingfähigem PVC
  - Stärke 16 mm, Gewicht 4,8 kg/m<sup>2</sup>
  - Trittsicher und rutschfest (R12 DIN 51130)
  - Gute Drainage und Lüftung (V10 DIN 51130), Flüssigkeiten fließen problemlos ab
  - Hält mechanische Belastungen aus und ist extrem verschleißfest
  - Temperaturbeständig (-23 °C bis +60 °C)
  - UV-beständig, laugen- und säureresistent, beständig gegen die meisten Öle und Fette
  - Wirkt lärm-dämmend und senkt so den Trittschallpegel
  - Auch gut geeignet für individuell geschnittene Flächen
  - Einfach zu reinigen
  - Leicht mit Gummihammer zu verlegen




miltext




Bez.-Nr.	Artikel	Bestell-Nr. <b>73 0603</b> €/VE	Farbe	Maße ca. mm	
...0100	Platte	61,30	schwarz	500 x 500	4 St.
...0200	Leiste männlich	8,51		500 x 60	1 St.
...0300	Leiste weiblich	8,51	gelb	60 x 60	4 St.
...0400	Leiste männlich	8,51			
...0500	Leiste weiblich	8,51	schwarz	60 x 60	4 St.
...0600	Ecke	17,00			
...0700		gelb	17,00		

(7403)



...0600 + ...0700



...0200 – ...0500



## Bodenroste für Industrie-Arbeitsplätze und Sozialbereiche

Werden überall dort eingesetzt, wo Arbeiten im Stehen zu verrichten sind, da sie Beine und Rücken schonen. Die Bodenroste sind leicht zusammenfügbar und einfach zu reinigen. Widerstehen den meisten Chemikalienlösungen, wie schwachen Säuren und Laugen und sind öl- und fettbeständig.

- 73 0605** **Material:** Niederdruck-Polyethylen, temperaturbeständig von -10 °C bis +80 °C. Flächenbelastbarkeit 400 kg/dm<sup>2</sup>.

Bez.-Nr.	Artikel	Bestell-Nr. <b>73 0605</b> €	Farbe	Maße (L x B x H) mm
...0200	Bodenrost	48,50	grün	1.200 x 600 x 25
...0400	Auffahrkeil	8,19		600 x 112
...0600	Ecke für Auffahrkeil	3,47		112 x 112

(7403)

Ausführung in Farbe Orange auf Anfrage lieferbar!

## YOGA METER® Bodenmatte

Der aus unzähligen Luftzellen bestehende Belag **wirkt stoßdämpfend und entlastend** und **verhindert zuverlässig müde Beine und Rückenschmerzen**.

Einsatzort: Werkbänke, Montageplätze, Warenein- und Ausgänge.

- 73 0610**
- Lärm- und trittschalldämmend. Dadurch herrscht angenehme Arbeitsumgebung
  - Muss nicht verklebt werden
  - Saugt sich rutschsicher an Unterboden
  - Wirkt kälteisolierend
  - Durch besondere Oberflächenstruktur wird maximale Rutschsicherheit erreicht (R11 geprüft nach DIN 51130)
  - Abgeschrägte Ränder mindern Stolperrisiko
  - Leicht zuschneidbar
  - Recyclingfähig
  - Ausführung: grau, gerillt, Höhe 9 mm


Bez.-Nr.	Artikel	Bestell-Nr. <b>73 0610</b> €	PE	Maße ca. mm
...0100	Rollenware	48,80	lfd. Mtr.	Breite 900
...0200		65,20		Breite 1.200
...0300	Matte	31,80	Stück	600 x 900
...0400		79,00		900 x 1.500

(7403)

Mindestabnahme bei Rollenware 1 Meter.



miltext



Verpackungseinheit, auch Einzelbezug möglich



Verpackungseinheit