

Aluminium-Stehleitern

- 76 1610**
- Kräftige Rechteckrohr-Holme
 - Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm dauerhaft mit Holmen verbördelt
 - Untere Holmenden mit rutsicheren nivello®-Leiterschuh
 - Obere Holmenden mit Endkappen
 - Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
 - Transportsicherungsclashen
 - Massive, verzinkte Stahl-Scharniere mit Verschraubung

Optionales Zubehör: Einhängehaken, Einhängetritt, Einhängepodest, Ablageschale, Eimerhaken, Holmverlängerung, Erdspitzen etc.

Bez.-Nr.	Arbeitshöhe bis ca. m	Bestell-Nr. 76 1610 €	Leiter- länge m	Untere äußere Breite m	Sprossen- anzahl	Schritt- länge m	Holm- höhe mm	Gewicht ca. kg
...0290	3,10	237,00	1,83	0,53	2 x 6	1,07	58	8,0
...0350	3,70	288,00	2,40	0,59	2 x 8	1,36		11,1
...0400	4,20	368,00	2,95	0,65	2 x 10	1,65		13,3
...0460	4,80	434,00	3,51	0,70	2 x 12	1,94		15,7
...0510	5,30	507,00	4,07	0,76	2 x 14	2,23	73	19,7
...0570	5,90	612,00	4,63	0,82	2 x 16	3,01		22,5

(7406)



Aluminium-Anlegeleitern

- 76 1621**
- Stabile Rechteckrohr-Holme
 - Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
 - Dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung
 - Untere Holmenden mit rutsicheren nivello®-Leiterschuh
 - Obere Holmenden mit Endkappen
 - Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm

Optionales Zubehör: Einhängehaken, Einhängetritt, Einhängepodest, Ablageschale, Eimerhaken, Holmverlängerung etc.

Bez.-Nr.	Arbeitshöhe bis ca. m	Bestell-Nr. 76 1621 €	Leiterlänge m	Sprossen- anzahl	Holmhöhe mm	Gewicht ca. kg
...0300	3,00	92,50	1,93	6	58	3,6
...0360	3,60	116,00	2,49	8		4,4
...0410	4,10	142,50	3,00	10		5,4
...0470	4,70	174,00	3,60 *	12		7,3
...0530	5,30	206,00	4,17 *	14	73	8,6
...0580	5,80	244,00	4,74 *	16		9,9
...0640	6,40	278,00	5,30 *	18		11,3
...0690	6,90	323,00	5,86 *	20	85	15,5
...0810	8,10	402,00	6,98 *	24	98	17,5

(7406)

* Über 3 m Leiterlänge erfolgt Lieferung mit Traverse.



Aluminium-Schiebeleitern, 2-teilig

- 76 1631**
- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
 - Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
 - Oberleiter ist von Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
 - Untere Holmenden mit rutsicheren nivello®-Leiterschuh
 - Obere Holmenden mit Endkappen
 - Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen
 - Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm

Optionales Zubehör: Einhängehaken, Einhängetritt, Einhängepodest, Ablageschale, Eimerhaken, Holmverlängerung, etc.

Bez.-Nr.	Arbeitshöhe bis ca. m	Bestell-Nr. 76 1631 €	Leiterlänge aus-/eingefahren m	Sprossen- anzahl	Holm- höhe mm	Gewicht ca. kg
...0410	4,10	218,00	2,96/1,94	2 x 6	73	9,0
...0520	5,20	286,00	4,08/2,50 *	2 x 8		13,0
...0600	6,00	347,00	4,92/3,00 *	2 x 10		16,0
...0720	7,20	409,00	6,04/3,62 *	2 x 12		18,2
...0830	8,30	471,00	7,22/4,14 *	2 x 14	85	23,0
...0940	9,40	613,00	8,34/4,74 *	2 x 16		24,6
...1030	10,30	742,00	9,18/5,30 *	2 x 18		29,3
...1140	11,40	816,00	10,30/5,86 *	2 x 20	98	33,5
...1300	13,00	1.047,00	11,90/6,95 *	2 x 24	114	44,0

(7406)

* Über 3 m Leiterlänge erfolgt Lieferung mit Traverse. Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar.

