

Yaletex Polyester Hebebänder nach EN 1492-1



- Zweilagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert
- Mit verstärkten Endschlaufen
- Verstreckt, geringe Dehnung <4 %
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht
- Keine Verletzungsgefahr für Hände
- Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Hitzebeständig bis +100 °C
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40 °C)



...0500

Sonderausführungen mit Festbeschichtung oder Schutzschlauch auf Anfrage lieferbar

Bez.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 77 0700 €	Nutzlänge m	Breite mm	Farb-codierung
...0100	1.000	17,20	2	30	violett
...0200		21,70	3		
...0300	2.000	25,70	2	60	grün
...0400		35,20	3		

(7511)

Bez.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 77 0700 €	Nutzlänge m	Breite mm	Farb-codierung
...0500	3.000	40,80	2	90	gelb
...0600		53,10	3		
...0700	4.000	76,80	3	120	grau
...0800		97,90	4		

(7511)

Yaletex Polyester Rundschlingen nach EN 1492-2

77 0710

- Mit Doppelmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert
- Aufgedruckte Tragfähigkeit
- Eingewebte Tragfähigkeitsstreifen
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht
- Keine Verletzungsgefahr für Hände
- Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Hitzebeständig bis +100 °C
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40 °C)



Nutzlänge

...1100



...3700

20-teiliges Set in Sporttasche, bestehend aus jeweils Rundschlinge:

- 2 x 1.000 kg 0,5 m; 4 x 1.000 kg 1,0 m; 2 x 1.000 kg 1,5 m;
- 4 x 1.000 kg 2,0 m; 2 x 2.000 kg 1,0 m; 2 x 2.000 kg 2,0 m;
- 2 x 2.000 kg 3,0 m; 2 x 3.000 kg 2,0 m



...3700

Bez.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 77 0710 €	Nutzlänge m	Breite mm	Farb-codierung
...0100	1.000	5,79	0,5	52	violett
...0200		7,91	1,0		
...0300		10,30	1,5		
...0400		13,40	2,0		
...0500	16,10	2,5			
...0600	2.000	11,00	1,0	57	grün
...0700		14,30	1,5		
...0800		19,20	2,0		
...0900		23,00	2,5		
...1000	27,60	3,0			
...1100	3.000	19,90	1,5	71	gelb
...1200		25,90	2,0		
...1300		32,10	2,5		
...1400		38,40	3,0		
...1500	51,20	4,0			
...1600	4.000	32,30	2,0	76	grau
...1700		41,30	2,5		
...1800		48,90	3,0		
...1900		65,70	4,0		

(7511)

Bez.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 77 0710 €	Nutzlänge m	Breite mm	Farb-codierung
...2000	5.000	56,20	2,0	86	rot
...2100		69,70	2,5		
...2200		82,60	3,0		
...2300		111,00	4,0		
...2400		142,00	5,0		
...2500	6.000	60,60	2,0	96	braun
...2600		96,50	3,0		
...2700		132,50	4,0		
...2800		172,00	5,0		
...2900	84,80	2,0			
...3000	8.000	124,50	3,0	112	blau
...3100		164,00	4,0		
...3200		207,00	5,0		
...3300	10.000	159,00	3,0	130	orange
...3400		206,00	4,0		
...3500		267,00	5,0		
...3600		331,00	6,0		
...3700	20-teiliges Set	266,00	-	-	-

(7511)

7 Betriebs-einrichtungen