

Geradschleifer

- 81 3205**
- **Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik** zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant
 - **S-automatic-Sicherheitsabschaltung:** Bei Blockieren des Werkzeuges wird die Stromzufuhr sofort unterbrochen
 - Wiederanlaufschutz
 - Thermischer **Stopp-Überlastschutz**
 - Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge
 - Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
 - Zum Antrieb von Biegewellen geeignet
 - **Marathon-Motor** für extra lange Lebensdauer



...0101



...0201



...0301

Technische Daten	Bez.-Nr.:	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
		81 3205	81 3205	81 3205
		...0101	...0201	...0301
		€	€	€
		245,00	369,00	489,00

Modell	GE 710 Compact	GE 710 Plus	GE 950 G Plus
Leerlaufdrehzahl	13.000–34.000 min ⁻¹	10.000–30.500 min ⁻¹	2.500–8.700 min ⁻¹
Nennaufnahmeleistung	710 W	710 W	950 W
Spannbohrung der Spannzange	6 mm	6 mm	6 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,4 kg	1,6 kg	1,7 kg

Lieferumfang:

...0101: Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel.

...0201: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, 1 Maulschlüssel.

...0301: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Zusatzhandgriff, 1 Maulschlüssel.

Kompaktwinkelschleifer

81 3210 0101 + ...0201

W 9-115 Quick + W 9-125 Quick

- Kompakte Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang ihrer Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Neuer **Marathon-Motor** mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer
- **M-Quick-System** für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch M-Quick-Spannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- **S-automatic mechanische Sicherheitskupplung**
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten
- Wiederanlaufschutz



...0101 + ...0201



...0301

...0301

WEV 10-125 Quick

Wie oben, jedoch mit:

- **Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik** mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf



Technische Daten	Bez.-Nr.:	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
		81 3210	81 3210	81 3210
		...0101	...0201	...0301
		€	€	€
		129,00	129,00	155,00

Modell	W 9-115 Quick	W 9-125 Quick	WEV 10-125 Quick
Nennaufnahmeleistung	900 W	900 W	1.000 W
Schleifscheiben-Ø	115 mm	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500 min ⁻¹	10.500 min ⁻¹	2.800–10.500 min ⁻¹
Drehzahl bei Nennlast	7.500 min ⁻¹	7.500 min ⁻¹	8.800 min ⁻¹
Drehmoment	2,5 Nm	2,5 Nm	2,7 Nm
Spindelgewinde	M14	M14	M14
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff.

Trenn- und Schruppscheiben
finden Sie ab Seite 4/53



Akku-Winkelschleifer
finden Sie auf Seite 8/30

