

Zweihandwinkelschleifer

- **Marathon-Motor** mit Staubschutz
- Abschaltskohlebürsten
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff **Metabo VibraTech (MVT)**

81 3220 ...0060

WE 19-180 Quick RT

- **Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik**
- **M-Quick-System** für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- **S-automatic mechanische Sicherheitskupplung**
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar

...0302

WE 24-230 MVT Quick

- Elektronische Sicherheitsabschaltung; reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- **Quick-System** für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz

...0402

WEA 26-230 Quick

Wie ...0302, jedoch mit:

- Integriertem Autobalancer



...0060



...0302



...0402



| Technische Daten | Bez.-Nr.: | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. |
|------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | 81 3220 | 81 3220 | 81 3220 |
| | | ...0060 | ...0302 | ...0402 |
| | | € | € | € |
| | | 269,00 | 249,00 | 289,00 |

| Modell | WE 19-180 Quick RT | WE 24-230 MVT Quick | WEA 26-230 Quick |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 1.900 W | 2.400 W | 2.600 W |
| Schleifscheiben-Ø | 180 mm | 230 mm | 230 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 8.200 min ⁻¹ | 6.600 min ⁻¹ | 6.600 min ⁻¹ |
| Drehzahl bei Nennlast | 8.200 min ⁻¹ | 4.600 min ⁻¹ | 4.800 min ⁻¹ |
| Drehmoment | 5 Nm | 17 Nm | 18 Nm |
| Spindelgewinde | M14 | M14 | M14 |
| Gewicht | 2,7 kg | 5,8 kg | 6,4 kg |

Lieferumfang:

Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo Vibra Tech (MVT).

Flachkopf-Winkelschleifer

- 81 3230**
- Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
 - Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
 - **Marathon-Motor** mit Staubschutz für lange Lebensdauer
 - **Constamatic (C)-Vollwellenelektronik**: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last
 - **Quick-System** für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
 - Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
 - Elektronische Sicherheitsabschaltung, elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
 - Abschaltskohlebürsten



| Technische Daten | Bez.-Nr.: | Bestell-Nr. |
|------------------|-----------|-------------|
| | | 81 3230 |
| | | ...0100 |
| | | € |
| | | 249,00 |

| Modell | WEF 9-125 Quick |
|-----------------------|--------------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 910 W |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 10.000 min ⁻¹ |
| Drehzahl bei Nennlast | 8.200 min ⁻¹ |
| Drehmoment | 2 Nm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Gewicht | 2,1 kg |

(8106)



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125 mm, P60).