

Edelstahlbearbeitung – Satiniermaschine

- 81 3255**
- Zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z. B. Edelstahl
 - **Marathon-Motor** mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
 - **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik** mit Stellrad, Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter für schnellen Zubehörwechsel
 - Schnelles und werkzeugloses Verstellen von Schutzblech und Zusatzhandgriff
 - Laufruhiger, formschlüssiger Aufspanndorn für ein gleichmäßiges Schliffbild
 - Mit Überlastschutz, elektronischem Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz und Abschaltkohlebürsten
 - **Inklusive umfangreichem Zubehör:**
Zusatzhandgriff
1 Expansionswalze (Ø 90x100 mm)
3 Schleifbänder (Ø 90x100 mm; P80)
1 Vlies-Schleifrad (Ø 105x100; P280)
1 Lamellen-Schleifrad (Ø 105x100 mm; P80)
1 Lamellen-/Vlies-Schleifrad (Ø 105x100 mm; P180)
Stahlblech-Tragkasten



Technische Daten	Bez.-Nr.:	Bestell-Nr. 81 3255
		...0101
		€ 615,00
Modell	SE 17-200 RT Set	
Nennaufnahmeleistung	1.700 W	
Leerlaufdrehzahl	800–3.000 min ⁻¹	
Spindelgewinde	M14	
Schleifkörper Ø	100–200 mm	
Schleifkörperbreite	50–100 mm	
Gewicht	2,9 kg (8106)	

Edelstahlbearbeitung – Winkelschleifer

- 81 3270**
- Perfekte Edelstahlbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff
 - Neuer **Marathon-Motor** mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer
 - **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik** mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
 - **M-Quick-System** für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch M-Quick-Spannmutter
 - Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
 - Zusatzhandgriff **Metabo VibraTech (MVT)** zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
 - **S-automatic mechanische Sicherheitskupplung**
 - Elektronischer Überlastschutz, elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
 - Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
 - Abschaltkohlebürsten



Technische Daten	Bez.-Nr.:	Bestell-Nr. 81 3270
		...0101
		€ 259,00
Modell	WEV 15-125 Quick INOX	
Nennaufnahmeleistung	1.550 W	
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Drehmoment	5 Nm	
Leerlaufdrehzahl	2.000–7.600 min ⁻¹	
Drehzahl bei Nennlast	7.600 min ⁻¹	
Spindelgewinde	M14	
Gewicht	2,5 kg (8106)	

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT).