

Kombi-Bandschleifmaschine

- 81 3280**
- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
 - Zur Nachbearbeitung von Holz- und Metallwerkstücken
 - Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm
 - Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier **Induktionsmotor**
 - Motor für Einphasen-Wechselstrom
 - Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
 - Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
 - Staubgeschützter Not-Aus-Schalter
 - Wiederanlaufschutz
 - Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
 - Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
 - Vibrationsdämpfende GummifüÙe



Technische Daten	Bez.-Nr.:	Bestell-Nr. 81 3280
		...0100
		€ 305,00

Modell	BS 175
Nennaufnahmeleistung	500 W
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	175 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 min ⁻¹
Kippmoment	2,3 Nm
Bandschleifarm-Länge	285 mm
Schleifband	50 x 1.020 mm
Absaugstutzen, Innen-Ø	35 mm
Gewicht	14,5 kg

(8106)

Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Gewebeschleifband K 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel.

Doppelschleifmaschinen

- 81 3290**
- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
 - Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier **Induktionsmotor**
 - Motor für Einphasen-Wechselstrom
 - Staubgeschützter Not-Aus-Schalter
 - Wiederanlaufschutz
 - Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
 - Vibrationsdämpfende GummifüÙe



...0100

Technische Daten	Bez.-Nr.:	Bestell-Nr. 81 3290	Bestell-Nr. 81 3290
		...0100	...0200
		€ 205,00	€ 269,00

Modell	DS 175	DS 200
Nennaufnahmeleistung	500 W	600 W
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	175 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 min ⁻¹	2.980 min ⁻¹
Kippmoment	2,3 Nm	2,6 Nm
Absaugstutzen, Innen-Ø	35 mm	35 mm
Gewicht	14,5 kg	16,3 kg

(8106)

(8106)

Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel.