

## Bandschleifer

- 81 3315**
- Schneller und einfacher Schleifbandwechsel
  - Sehr gutes Schliffbild durch äußerst präzisen Bandlauf
  - **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik**
  - Stellrad zur Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
  - Eigenabsaugung
  - Antistatischer Staubsack mit Reißverschluss
  - Fremdabsaugung möglich
  - Für stationären Einsatz ausgerüstet
  - Mit Längsanschlag zur exakten Führung des Werkstücks im stationären Einsatz



Technische Daten	Bez.-Nr.:	Bestell-Nr. <b>81 3315</b>
		...0101
		€ 305,00

<b>Modell</b>	<b>BAE 75 mit Maschinenständer</b>
Nennaufnahmeleistung	1.010 W
Schleifband	75 x 533 mm
Schleifband-Auflagefläche	85 x 150 mm
Bandgeschwindigkeit bei Leerlauf	240–450 min <sup>-1</sup>
Drehmoment	12 Nm
Gewicht	4,7 kg (8106)

**Lieferumfang:** Staubsack, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Absaugadapter, Längsanschlag, Maschinenständer.

**Schleifbänder**  
finden Sie ab Seite 4/78



## Exzentrerschleifer

- Symmetrische Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
- Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik** zum Schleifen mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- **Brushless-Motor** für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
- Separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten
- Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
- Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels



- 81 3320 ...0051**  
**SXE 150-2.5 BL**
- Schwingkreis 2,5 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung



...0051

- ...0202**  
**SXE 150-5.0 BL**
- Schwingkreis 5 mm für maximale Abtragsleistung bei guter Oberflächenqualität



...0202

Technische Daten	Bez.-Nr.:	Bestell-Nr. <b>81 3320</b>	Bestell-Nr. <b>81 3320</b>
		...0051	...0202
		€ 469,00	€ 469,00

Modell	SXE 150-2.5 BL	SXE 150-5.0 BL
Nennaufnahmeleistung	350 W	350 W
Ø des Stütztellers	150 mm	150 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000–10.000 min <sup>-1</sup>	4.000–10.000 min <sup>-1</sup>
Drehzahl bei Nennlast	10.000 min <sup>-1</sup>	10.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis-Ø	2,5 mm	5 mm
Gewicht	1 kg (8106)	1 kg (8106)

**Lieferumfang:** Schleifteller „multi-hole“ mit Kletthaftung, Maulschlüssel, MetaLoc Koffer.

**Klett-Schleifscheiben**  
finden Sie ab Seite 4/69

