

Kábelkötegelő fogó

Kivitel: Fém, ezért nagyon robusztus és univerzálisan használható. A húzóerő négy fokozatban történő gyors beállításával.

Alkalmazás: Műanyag kábelkötegelők meghúzásához és automatikus levágásához.

Hossz mm	Kábelkötegelő max. szélessége mm	Kábelkötegelő max. vastagsága mm	HellermannTyton	
			5596 €	Gyártói kód
260	4,8	1,5	198,50 (523)	...0010

HellermannTyton



Kábelkötegelő fogó

Kivitel: Fémből, műanyag házzal Ergonomikus és robusztus. A visszaütésmentes munkavégzés kíméli az izmokat és ízületeket a szabadalmaztatott TLC technológia (Tension/Lock/Cut = befogás/tartás/vágás) által. A húzóerő gyors és könnyű szabályozásával.

Alkalmazás: Műanyag kábelkötegelők meghúzásához és automatikus levágásához.



Hossz mm	Kábelkötegelő max. szélessége mm	Kábelkötegelő max. vastagsága mm	HellermannTyton	
			5596 €	Gyártói kód
185	4,8	1,5	347,00	...0007
191	13,5	2,0	422,50 (523)	...0009

NEW

HellermannTyton



Zslugortömlő készlet

Kivitel: Sugárterhálósított poliolefinből (PEX), **zslugoradási arány 3:1**. VDE 0530 szerinti szigetelőanyag osztály, ASTM D 2671 szerinti átütési szilárdság. Szilikontmentes, sárgaréznek, UV fénynek, oldószereknek, valamint savaknak és lúgoknak nagymértékben ellenáll. Szállítás műanyag táskában.

Alkalmazás: Ideális szigeteléshez, színjelöléshez és megtörés elleni védelemhez az elektronika és a kábelkonfekcionálás területén.

5653 0100 Fekete, önkilító.

5653 0110 Többszínű, önkilító (az átlátszó zslugorcsovek kivételével).

5653 0120 Fekete és átlátszó, a külső köpeny önkilító (az átlátszó zslugortömlők kivételével). A tömlők hő hatására olvadó **belső ragasztóval** rendelkeznek, így védenek a nedvességtől és ideálisan alkalmasak kültéri felhasználáshoz.



HellermannTyton

Kivitel	A készlet tartalma:				Hosszslugorodás max. %	Zslugoradási hőmérséklet min. °C	Üzemi hőmérséklet °C	Szigetelőanyag osztály	Átütési szilárdság kV/mm	HellermannTyton	
	100 darab	50 darab	60 darab	5 darab						5653 €	Gyártói kód
220-részes	100 darab	50 darab	60 darab	5 darab	+5/-10	+90	-55 -ig +135	B	20	25,80	...0100
	50 darab	60 darab	5 darab	5 darab							
	150 darab	200 darab	300 darab	250 darab	+5/-10	+90	-55 -ig +135	B	20	112,00	...0110
975-részes	150 darab	200 darab	300 darab	250 darab							
	45 darab	20 darab	10 darab	10 darab							
385-részes	100 darab	100 darab	60 darab	40 darab	+1/-15	+110	-55 -ig +110	A	15	133,50	...0120
	100 darab	60 darab	40 darab	30 darab							
	45 darab	10 darab	10 darab	10 darab							

L = hossz, Wd = falvastagság

(523)