

Fenőkő tartó

NEW

Kivitel: Rozsdamentes nemesacélból, csúszásmentes gumi szorítópofákkal. A középső felfekvő pofa következtében vékony kövek is befogathatók, anélkül, hogy eltörnének.

Alkalmazás: 135–220 mm hosszúságú fenőkövek befogására.



Méretek H x Sz x Ma mm	8568	Gyártói kód
	€	...
290 x 65 x 30	19,95 (865)	...0005



Finiselő és sorjázó korong

Kivitel: Tekercselt nylon rostflíz gyanta kötésű szilíciumkarbiddal.

8016 0005 Scotch-Brite™ FS-WL
Nyitott szerkezet a rezgésnyom-mentes egyenletes felület érdekében. Markáns szálhúzott hatások eléréséhez és a anyhe húzott karcok eltávolításához nemesacél profilokból, valamint majd minden más **finiselő munkához**.



8016 0005

8016 0010 Scotch-Brite™ DB-WL
Erős szerkezet biztosítja az élék nagy szilárdságát, a vágási teljesítményt és a tartósságot. Univerzálisan alkalmazható **sortjázási munkákhoz**. A bonyolult kontúrral rendelkező munkadarabok is egyszerűen megmunkálhatók.



8016 0010

- INOX ●
- Alumínium ●



8019

8019 Scotch-Brite™ XP-WL
Nagyon erős szerkezet biztosítja az élék nagyfokú szilárdságát, a vágási teljesítményt és a tartósságot. Univerzálisan alkalmazható **sortjázási munkákhoz**. A bonyolult kontúrral rendelkező munkadarabok is egyszerűen megmunkálhatók.

Keménység/finomsági fok	Szemcseméret	Ø x szélesség x furat mm	Max. fordulatszám min ⁻¹	3M		Gyártói kód
				8016 €	8019 €	
6/finom	180–220	152 x 25,4 x 25,4	6000	92,74	–	...0005
9/finom	180–220	152 x 25,4 x 25,4	6000	85,09	–	...0010
11/finom	180–220	152 x 25,4 x 25,4	6000	–	129,46 (812)	...0010 (812)

Polírozó szerszámokkal kapcsolatos ismeretek

A **filc csapokat** és **filc korongokat** elsősorban magassfényű polírozáshoz használják. Keménységük miatt pontosan megtartják geometriai alakjukat. Szabadon profilírozhatók és így komplikált geometriájú szerszámokhoz is használhatók.

A **rongykorongokat** elsősorban elő- és magassfényű polírozáshoz használják. Amennyiben nagyon sima felületet szeretnének elérni, több vagy akár az összes kivittel kell egymás után használni. Illeszkedés a kontúrokhoz a nagyfokú rugalmasság miatt.

Megjegyzés: Ajánljuk az Gyártói kód 8611 és 8811 csiszoló és polírozó paszták vagy az Gyártói kód 8608 becsiszoló massa használatát az optimális polírozási eredmény érdekében. A polírozó paszta váltásakor új polírozó szerszámot használjon.

Filccsap – 6 mm szár-Ø

Kivitel: Stabil filc anyagból fém szárral.

Alkalmazás: Előcsiszolt alkatrészek megmunkálásához. Felületek, üreges testek és profilozott munkadarabok polírozásához.

Megjegyzés: Ajánlott kerületi sebesség 5–10 m/s.



- Acél ●
- INOX ●
- Keményfém ●
- Alumínium ●
- Nemvas fém, lágy ●
- Nemvas fém, kemény ●
- Fém, nagy melegsziárdságú ●

Típus	ZYA	ZYA	SPK	WRC	TRE	KEL	KEL	KEL	
Ø	mm 10	mm 20	mm 15	mm 20	mm 10	mm 20	mm 25	mm 30	
Szélesség	mm 15	mm 25	mm 20	mm 25	mm 14	mm 25	mm 30	mm 35	
Szárhossz	mm 40	mm 40	mm 40	mm 40	mm 40	mm 40	mm 40	mm 40	
8602	€ 2,71	€ 5,05	€ 3,61	€ 4,65	€ 2,96	€ 5,20	€ 6,50	€ 7,90	(868)
Gyártói kód	...0010	...0020	...0030	...0040	...0050	...0060	...0070	...0080	