

3 fokozatú polírozó készlet

NEW

Kivitel: Szállítás lamellás csiszolókoronggal, kompakt csiszolókoronggal, filc lamellás csiszolókoronggal és polírozó pasztával.

Alkalmazás: Ez a készlet többek között alacsony fordulatszámon működő sarokcsiszolókhöz alkalmas.

1. lépés:

A kombinált lamellás csiszolókoronggal hegesztési varratokat, sorját vagy kisebb felületi egyenetlenségeket lehet eltávolítani. A csiszoló filz és az alapként szolgáló csiszolóanyag kombinációjával két műveletet egy lépésben lehet elvégezni. Alumíniumhoz is alkalmas.

2. lépés:

A kompakt csiszolókoronggal felületi hibákat lehet áthúzni és felületeket összecsiszolni, ezen felül a korong előpolírozásra is alkalmas és dekoratív befejező felület megmunkálást nyújt.

3. lépés:

A filc lamellás korong a polírozó pasztával együtt optimálisan alkalmas magassfényű polírozásra.

format
professional quality

Acél	●
INOX	●
Alumínium	●
Nemvas fém	●
Fém, nagy melegszieládságú	○
Műanyag/GFK	●
Kő	●
Üveg	●

format
professional quality

Kivitel	8852	Gyártói kód
	€	
4 részes	49,90	...4000
	(841)	



Polírozó gyűrű akkumulátoros szerszámokhoz

Kivitel: Hullámosított rongyból, menet M14 x 2,0.

Megjegyzés: Részletes információkat az akkumulátoros szerszámokról itt talál [8/67.](#)

osborn

8808 **Sisal**
Előpolírozáshoz, valamint hibák és karcolások eltávolításához. Ajánljuk a fehér polírozó paszta használatát acél és nemesacél, ill. a barna polírozó paszta használatát sárgaréz megmunkálásához.
Megjegyzés: Fehér polírozó pasztát lásd Gyártói kód 8811 0005, barna polírozó pasztát lásd Gyártói kód 8811 0010.



Acél	●	8808	6038
INOX	●		
Alumínium	●		
Nemvas fém	●		

8809 **Notiflex Soft**
Fényesítéshez, magassfényű felület létrehozásához. Ajánljuk a kék polírozó paszta használatát acél, nemesacél, sárgaréz, vörösréz és alumínium megmunkálásához.
Megjegyzés: Kék polírozó pasztát lásd Gyártói kód 8811 0005.



Ø mm	Szélesség mm	Max. fordulatszám min ⁻¹	CSE	osborn		Gyártói kód
				8808	8809	
100	10	9000	7	11,40 (702)	11,15 (702)	...0100

Szálahúzó gyűrű akkumulátoros szerszámokhoz

Kivitel: Csiszolófilz korong, menet M14 x 2,0.

Alkalmazás: Szálahúzóhoz, dezoxidáláshoz, könnyű csiszolóhoz/sorjázáshoz, simításhoz és finomcsiszolóhoz. Az eredmény egy finom, matt befejező felület megmunkálás. A gyűrű szárazon és nedvesen is használható.

Megjegyzés: Részletes információkat az akkumulátoros szerszámokról itt talál [8/67.](#)

osborn



Acél	●
INOX	●
Alumínium	●
Nemvas fém	●

Ø mm	Szélesség mm	Finomsági fok	Szemcseméret Szemcseméret	Max. fordulatszám min ⁻¹	CSE	osborn		Gyártói kód
						8810	€	
100	10	finom	180-220	9000	7	9,25 (702)	...0100	