

## Lamellás filc korong

NEW

**Kivitel:** 100 % természetes filc üvegszálás hordozó tányérral. A lamellák következtében a korong ideálisan illeszkedik a munkadarab megmunkálandó kontúrjához és ezen felül a termikus terhelés is csökken.

**Alkalmazás:** Elő- és magasfényű polírozáshoz középestől nagy alkatrészeken. Szabályozható sarokcsiszolókon való használatra.

**Megjegyzés:** Ajánlott kerületi sebesség kb. 10 m/s.

**format**  
professional quality



Acél	●
INOX	●
Nemvas fém	●
Műanyag/GFK	●
Kő	●
Üveg	●

Ø mm	Filc keménység	Max. fordulatszám min <sup>-1</sup>	CSE	<b>8852</b> €	Gyártói kód
125	25/soft	7700	2	21,30	...0525

(841)

## Filc lamellás polírozó henger

NEW

**Kivitel:** Stabil filc anyagból készült lamellák. A lamellák következtében a henger ideálisan illeszkedik a megmunkálandó kontúrhoz és ezen felül a termikus terhelés is csökken. 4-hornyos befogóval.

**Alkalmazás:** Nagy felületek megmunkálásához polírozó és szatináló gépeken.

**Megjegyzés:** Ajánlott kerületi sebesség kb. 10 m/s.

**format**  
professional quality



Acél	●
INOX	●
Nemvas fém	●
Műanyag/GFK	●
Kő	●
Üveg	●

Ø mm	Szélesség mm	Filc keménység	Max. fordulatszám min <sup>-1</sup>	<b>8862</b> €	Gyártói kód
100	100	25/soft	3700	48,50	...0525
100	100	40/medium	3700	48,50	...0540

(841)

## Filckorong

**Kivitel:** Keménységük miatt pontosan megtartják geometriai alakjukat. Szabadon profilírozhatók és így komplikált geometriájú szerszámokhoz is használhatók.

**Alkalmazás:** Előcsiszolt alkatrészek megmunkálásához. Befogócsap segítségével alkalmas felületek polírozására.

**Megjegyzés:** Befogócsapokat lásd Gyártói kód 8600. Ajánlott kerületi sebesség 5–10 m/s.

**PFERD**



Acél	●
INOX	●
Keményfém	●
Alumínium	●
Nemvas fém, lág	●
Nemvas fém, kemény	●
Fém, nagy melegsizilárdságú	●

Ø mm	Szélesség mm	Furat mm	<b>8599</b> €	Gyártói kód
80	10	10	7,20	...0080
100	20	10	21,00	...0100
125	20	20	29,00	...0125
150	25	20	43,60	...0150
200	30	20	88,70	...0200

(868)

## Kézi leppelő

**Kivitel:** Műanyag nyéllel 4 különböző színben. Teljes hossz: 125 mm, leppelő réteg: 60 x 20 x 10 mm.

**Alkalmazás:** Vágóélek fenéséhez, az élekre felrakódott anyagok eltávolításához, valamint szerszámok élettartamának növeléséhez. A vágóélek fenését 25–40° szögben végezze. Ideális hát- és homlokszög-felületek leélezésének leppeléséhez, keményfém és HSS vágóélek köszörülés utáni letöréséhez és befogott vágóbetétek, stancoló szerszámok, marók, késfejek, dörzsárak stb. utólagos leppeléséhez.



Acél	●
INOX	○
Keményfém	●

Szemcseméret	Szín	Szemcse µm	<b>8593</b> €	Gyártói kód
180	sárga	130	48,30	...0180
220	kék	100	48,30	...0220
360	piros	50	48,30	...0360
500	zöld	25	51,40	...0500

(867)

