


### Gewinde-Nachschneider

**Ausführung:** Schnellfixierung mittels Einstellschraube, automatische Einstellung der Klinge auf jegliche Gewindesteigung.

**Anwendung:** Für alle metrischen und nicht-metrischen Gewindearten (60°-Flankenmaß). Zum Nachschneiden von Rechts- und Linksgewinde (Drehrichtung beachten!).

| für Gewinde-Ø           |  <b>6941</b> | Bestell-Nr. |
|-------------------------|---|-------------|
|                         | €   |             |
| 4-13 mm/5/32-1/2 Zoll   | 54,00   | ...0013     |
| 16-38 mm/5/8-1.1/2 Zoll | 198,00  | ...0038     |


(W529)



### Spiralnutausdreher-Einsatz-Satz

**Ausführung:** Lieferung im Kunststoffkoffer.

**Anwendung:** Spezialprofil zum Lösen von Muttern mit rundgedrehten Köpfen.

| Ausführung       | Satzinhalt  |  <b>6942</b> | Bestell-Nr. |
|------------------|---|---|-------------|
|                  |   | €   |             |
| <b>10-teilig</b> | 9 Spiralnutausdreher-Einsätze 1/2",<br>34 mm lang, 10; 11; 12; 13;<br>14; 15; 16; 17; 19 mm<br>1 Austreiber | 105,00  | ...0010     |
| <b>7-teilig</b>  | 6 Spiralnutausdreher-Einsätze 1/2",<br>32 mm lang, 21; 22;<br>24; 27; 30; 32 mm<br>1 Austreiber             | 113,00  | ...0020     |

(W529)



### Bremsfederzange

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit beweglicher Krallen.

**Anwendung:** Für geklebte und aufgenietete Bremsbeläge.

| Länge mm |  <b>6959</b> | Bestell-Nr. |
|----------|---|-------------|
|          | €   |             |
| 317      | 73,20   | ...0330     |

(W529)



### Ohrklemmenzange

**Ausführung:** Aus Werkzeugstahl, geschmiedet und ölgehärtet. Mit seitlicher Pressnase. Griffe mit Kunststoff überzogen.

**Anwendung:** Zum Befestigen von 1-Ohr- und 2-Ohrklemmen.

| Länge mm |  <b>6962</b> | Bestell-Nr. |
|----------|---|-------------|
|          | €   |             |
| 220      | 24,60   | ...0220     |

(W525)



### Federbandschellenzange

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position.

**Anwendung:** Für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe von 50 mm bis zu 70 mm Nenngröße.

| Länge mm |  <b>6960</b> | Bestell-Nr. |
|----------|---|-------------|
|          | €   |             |
| 180      | 44,60   | ...0180     |
| 250      | 50,10   | ...0250     |

(W525)

