**ASATEX** 

### Einweg-Überziehschuh PP-PE

#### Ausführung:

- · PSA, Kategorie I
- Niedrig
- 410 mm lang
- 160 mm hoch
- Einheitsgröße

Material: Polypropylen, CPE-Laufsohle

Farbe: weiß-blau



Inhalt	€/	Bestell-
Stück	Pack	Nr.
100	27,95	6334 0000
	(620A)	

#### Einweg-Überschuh TSF-PE

#### Ausführung:

- Niedrige ausführung, 17 cm hoch
- 75 μ
- Geprägt

Material: Polyethylen

Farbe: weiß



Inhalt	€/	Bestell-
Stück	Stück	Nr.
50	0,70	6127 0000
	(620Δ)	

#### Überschuh Tyvek® 500 POSO



## Ausführung:

- Antistatisch
- Niedrig
- Gummizug am Knöchel

Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie Zulassung/Norm: Teilkörperschutz

Kat. III Typ [PB] 6 Material: Tyvek® Länge: 40 cm Farbe: weiß



VE/	€/	Bestell-
Stück	Stück	Nr.
400	0,60	6128 0000
	(609A)	

#### Überschuh Tyvek® 500 POSA



#### Ausführung:

- Gummizug am Knöchel
- Innenliegende Nähte
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel
- Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer
- Fusselarm
- Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten, ausgenommen davon ist die rutschhemmende Sohle
- Kein Zusatz von Silikon

Anwendungsbereiche: Geeignet für die Anwendung in der chemischen und pharmazeutischen Industrie-Asbestentsorgung, Spritzlackieren Zulassung/Norm: Kat. III [PB] 6

Material: Tyvek® Farbe: weiß



# 1/2/1

# Ausführung:

• Rutschhemmender Überziehstiefel

Überziehstiefel Tychem® 2000C POBA

- · Mit Zugbändern und Gummizug
- Knielange Ausführung
- Genähte und heiß überklebte Nähte
- Teilweise genähte doppelte Sohle
- Spritzwasserfest, nicht vollständig flüssigkeitsdicht
- Sehr guter Schutz für Sicherheitsschuhe

Material: Tychem® 2000C

Zulassung/Norm: Teilkörperschutz Kat. III

Typ [PB] 3

Größe: Einheitsgröße

Farbe: gelb



VE/	€/	Bestell-
Stück	Stück	Nr.
50	3,60	6129 0000
	(609A)	

## €/ Bestell-Stück Nr. 0,95 6307 0000