



Gurtband LIFELINE

Ausführung:

- Temporäres Horizontalsicherungssystem
- Für Montagearbeiten, z. B. im Stahl- und Gerüstbau
- Geeignet für 2 Personen auf einer Strecke von 20 m

Zulassung/Norm: EN 795-B

Material:

- Seil: Polyester
- Karabiner: Stahl

Gewicht: 2,87 kg



€/Stück	Bestell-Nr.
194,40	8131 0000

(800A)

Bandschlinge LOOP

Ausführung:

- Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen)
- Zugelassen für eine Person
- Bruchlast: 26 kN
- Durchmesser: 25 mm
- Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
- Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Zulassung/Norm: EN 354, EN 566, EN 795-B

Material: Polyamid



blau

gelb

grau

rot

schwarz

Ausführung	Länge m	Bruchlast kN	€/Stück	Bestell-Nr.
blau	1,8	26	14,60	8368 0000
blau	2,0	26	15,05	8369 0000
gelb	1,2	26	13,00	8366 0000
gelb	1,5	26	13,95	8367 0000
grau	0,8	26	11,80	8364 0000
grau	1,0	26	12,15	8365 0000
rot	0,4	26	10,35	8362 0000

(800A)

Ausführung	Länge m	Bruchlast kN	€/Stück	Bestell-Nr.
rot	0,6	26	11,05	8363 0000
schwarz	0,4	35	16,15	8123 0000
schwarz	0,6	35	18,85	8124 0000
schwarz	0,8	35	21,25	8125 0000
schwarz	1,0	35	23,55	8126 0000
schwarz	1,2	35	27,80	8127 0000
schwarz	1,5	35	31,95	8128 0000

(800A)