

NC-Maschinenreibahle

Ausführung: Rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrupf- und Hochgenauigkeitsfuttern.

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.



BECK
MAPAL GROUP

1.3



TiAlN

Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		SOND.-LEG.	NE-METALLE				GEHÄRTETER STAHL			Bestell-Nr.
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit./ martens.	austeni- tisch	Duplex	GG/ GTS	GGG	Titan > 850 N/mm ²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer- Leg.	Graphit/ GFK/CFK/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC	
V _c [m/min]	30	25	15	10	15	10	30	20	10	-	-	-	-	8	8	-	1582

Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø h6 mm	BECK		Bestell-Nr.
				1582	TiAlN	
				€		
1	6	50	3	69,90	...	0100
1,5	9	50	3	69,90	...	0150
2	12	50	3	66,70	...	0200
2,5	16	60	3	69,90	...	0250
3	17	65	4	69,90	...	0300
3,2	18	65	4	83,60	...	0320
3,5	18	75	4	83,60	...	0350
4	19	75	4	83,60	...	0400
4,5	21	80	6	93,70	...	0450
5	23	93	6	93,70	...	0500
5,5	26	93	6	100,50	...	0550
6	26	93	6	100,50	...	0600
6,5	28	101	6	130,00	...	0650
7	31	109	8	130,00	...	0700
7,5	31	109	8	130,00	...	0750
8	33	117	8	130,00	...	0800
8,5	33	117	8	152,50	...	0850
9	36	125	10	152,50	...	0900
9,5	36	125	10	152,50	...	0950
10	38	133	10	152,50	...	1000
12	44	151	12	196,00	...	1200

(W141)

OCKERT
PRÄZISIONSTEILE

Bohrbuchsen

Aus Spezialstahl, gehärtet und geschliffen. Nach DIN 172 A und 179 A finden Sie ab 1/72.

