

### Akku-LED-Klappbaustrahler

NEU

**Ausführung:** Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff mit zwei unabhängig drehbaren Stahlern. Marken-LED mit warmem und kaltem Licht (**4000 und 7000 Kelvin**) für großflächige Ausleuchtung, Abstrahlwinkel 120°. Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar. Extrem robustes Stativ lässt sich auf max. 1,9 m Höhe ausziehen. Für den Transport zusammenklappbar auf kompakte Maße 80 x 80 x 665 mm, nur 5,2 kg schwer. Arbeitstemperatur -20 °C bis +50 °C. Lieferung inkl. abnehmbarem Netzkabel.

**Anwendung:** Ideal für Maler, Trockenbauer etc. da Bereiche flexibel ausgeleuchtet und die Farbtemperatur umgestellt werden kann.



Warmes Licht (4000 K).



Kaltes Licht (7000 K).



Kompakt zusammengelegt für den Transport, mit praktischen Tragegriffen.

Leuchtstärke	Brenndauer	Betriebsart	Akkutyp	format 9050 €	Bestell-Nr.
1500/5000	1,5-4,5	Akku und Netz	Li-Ion-Akku 7,4 V/2000 mAh	195,00	...0110
				(W911)	



### Akku-LED-Arbeitsleuchte MultiBattery

NEU

**Ausführung:** Schlagfestes Metallgehäuse mit verstellbarem Standfuß und Stativaufnahme. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung. Leuchtstärke in 4 Stufen einstellbar. **Kompatibel mit 18-V-Akkus** von Bosch, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS und Millwaukee. Lieferung inkl. 4 Schnittstellen-Adaptoren und Tasche.



**Hinweis:** Für den Einsatz von Akkus der Marken Festool und Flex wird ein separat erhältlicher Schnittstellen-Adapter benötigt. Die tatsächliche Leuchtdauer ist abhängig vom verwendeten Akku.

9044 0050 4000 MA



9044 0055 6050 MH

Zusätzlich mit abnehmbarem Kabel.




Modell	Leuchtstärke	Brenndauer	Leuchtdauer/Ah	Betriebsart	Kabeltyp	Kabellänge	brennenstuhl 9044 €	Bestell-Nr.
4000 MA	1125/2250/3375/4500	-	0,5-2	Akku	-	-	170,50	...0050
6050 MH	1550/3100/4650/6200	0,4-1,4	0,4-1,4	Akku und Netz	H07 RN-F 2X1,0	5	237,50	...0055
							(W910)	

### Akku-LED-Arbeitsleuchte BS 8050 MH

NEU

**Ausführung:** Schlagfestes Metallgehäuse mit gummierten Ecken und verstellbarem Standfuß mit Stativaufnahme. SMD-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung, Abstrahlwinkel 100°. Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar und zusätzlich stufenlos dimmbar. **Kompatibel mit ProCORE- und GBA 18-V-Akkus** von Bosch. Zusätzlich mit abnehmbarem Kabel. Lieferung mit Schrauben-Set für die Stativbefestigung, ohne Akku.

**Hinweis:** Die tatsächliche Leuchtdauer ist abhängig vom verwendeten Akku.



Leuchtstärke	Leuchtdauer/Ah	Betriebsart	Kabeltyp	Kabellänge	brennenstuhl 9044 €	Bestell-Nr.
790-7900	0,5-1	Akku und Netz	H07 RN-F 3G1,0	5	257,50	...0060
						(W910)